

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ

Душевая система с тропическим
душем и LED подсветкой



Комплект поставки

Телескопическая штанга 1 шт.
Удлинительная трубка 1 шт.
Верхний установочный крепеж 1 шт.
Корпус смесителя 1 шт.
Эксцентрические переходники 2 шт.
Декоративные розетки 2 шт.
Верхний душ 1 шт.
Ручной душ 1 шт.
Держатель ручного душа 1 шт.
Шланг 1500 мм 2 шт.
Гигиеническая лейка 1 шт.
Резиновая прокладка - 2 шт.

Установка душевой системы

Перед установкой, проверьте комплект поставки и убедитесь в наличии всех необходимых компонентов для душ системы. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь к продавцу.

Установка смесителя

1. Выводы горячей и холодной воды с внутренней резьбой G $\frac{1}{2}$ должны быть установлены на расстоянии между центрами 150±15 мм друг от друга. Левый вывод – труба с горячей водой, правый вывод – труба с холодной водой.
2. Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей, регулирующих подачу воды в помещение.
3. Отключите систему водоснабжения.
4. Установите эксцентриковые переходники из комплекта в отверстия вывода системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Вращая переходники по часовой стрелке подберите положение, при котором они совпадут в горизонтальном положении и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Проверьте положение с помощью строительного уровня.
5. Установите декоративные розетки на эксцентриковые переходники.
6. Убедитесь в наличии резиновых прокладок в отверстиях для входа воды в корпус смесителя и, используя инструмент с мягкими накладками, установите смеситель.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

Установка телескопической штанги

1. Установите удлинительную трубку на штангу.
2. Установите штангу на корпус смесителя и затяните поворачивая её против часовой стрелки.
3. С помощью карандаша отметьте положение крепежа на стене у верхней точки штанги.
4. Снимите штангу, карандашом пометьте центральное отверстие для установки верхнего крепления, электрической дрелью просверлите отверстие диаметром 6 мм.
5. Вставьте дюбель в просверленное отверстие, затем с помощью самореза и крестовой отвёртки зафиксируйте кронштейн на стене.
6. Снова установите душевую штангу на верхний выход из корпуса смесителя и зафиксируйте его с помощью верхнего крепления. Затем вставьте вторую часть душевой штанги в нижнюю штангу.
7. Зафиксируйте верхний душ на душевой штанге, вращая его по часовой стрелке.
8. Установите шланги в отверстия для выхода воды для гигиенического и ручного душа, которые находятся в нижней части корпуса смесителя.

9. Соедините ручной душ и шланг, вложите ручной душ в слайдер-держатель для душа.
10. То же самое повторите с гигиеническим душем.
11. После установки проверьте герметичность соединения всех частей. Включите воду и проверьте отсутствие протечки в каждой соединительной части.

Общие рекомендации

Средства ухода за смесителями

Средства очистки необходимы для удаления известковых отложений.

Во время очистки необходимо соблюдать следующие правила:

1. Никогда не применяйте средства, содержащие соляную, муравьиную или уксусную кислоту, так как они могут вызвать значительные повреждения.
2. По тем же причинам рекомендуется использовать фосфорную кислоту в ограниченном масштабе.
3. Никогда не смешивайте разные чистящие средства.
4. Никогда не применяйте чистящие средства или устройства с абразивным эффектом (например, некоторые чистящие порошки и губки из микроволокна).

Рекомендации по уходу за смесителями

Современное сантехническое оборудование, кухонные и душевые смесители изготавливаются из различных материалов в зависимости от их функциональных особенностей и дизайна, которые востребованы на рынке. Для предотвращения повреждений при очистке, следует учитывать определённые критерии. Важно соблюдать инструкции производителя по использованию чистящих средств, а также следовать следующим правилам их применения:

1. Используйте чистящие средства тогда, когда это требуется, с учетом инструкций по применению.
2. Дозировка и продолжительность обработки чистящими средствами должны выбираться с учетом особенностей продукта (не следует подвергать смесители воздействию чистящих средств дольше, чем нужно).
3. Регулярный уход может предотвратить обывзвествление.
4. При использовании аэрозольных чистящих средств их следует разбрызгивать на специальную ткань или губку и никогда не направлять прямо на сантехническое оборудование, так как, попав в отверстия или щели оборудования, капли аэрозоля могут нанести ему ущерб.
5. Сразу после очистки химикаты необходимо смыть чистой водой, чтобы полностью избавиться от остатков средства.
6. Остатки жидкого мыла, шампуня или геля для душа так же могут вызвать повреждения. Чтобы этого не произошло, тщательно смойте их чистой водой. Воздействие чистящих средств на поврежденные поверхности увеличивает область повреждения. Наша гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в следствие ненадлежащего обращения.

Внимание!

Для нормального функционирования смесителей необходимы следующие технические характеристики системы водоснабжения:

1. Минимальный интервал давления в водопроводной сети 0,7-0,8 Атм (50-60 кПа).
2. Рекомендованный интервал давления в водопроводной сети 2,0-5,0 Атм (202-506 кПа).
3. Разница значений давления в водопроводной сети горячего и холодного водоснабжения может составлять до 10%. В случае превышения рекомендуется установка приборов повышения/понижения давления.
4. Максимально допустимая температура горячей воды +80°C.
5. Во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивных частиц) рекомендуется установка фильтров 100-300 мк.

Важно!

Кнопка гигиенического душа служит лишь для удобства эксплуатации и не предназначена для перекрытия воды в то время, когда гигиенический душ не используется. Гибкий шланг и лейка не должны находиться под давлением воды, более 10 секунд.

После каждого использования необходимо обязательно перекрыть подачу воды в гигиенический душ смесителем или запорным вентилем, после чего сбросить давление в лейке и шланге путём нажатия кнопки гигиенического душа! Перед установкой лейки гигиенического душа в держатель, нужно стряхнуть остатки воды с лейки.

При несоблюдении описанных выше условий возможны протечки, ответственность за которые производитель и/или продавец не несёт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

При возникновении вопросов по монтажу или эксплуатации просим обращаться в наш телеграм чат @dhomecc или на адрес электронной почты info@dhome.cc